

Guante aluminizado de cobertura total para fundición con reflexión de calor radiante (EN 407, hasta 1000 °C)

Guantes para alta temperatura y soldadura · Kavall Weld · SKU KV-026 · 16 de julio de 2026

Descripción

El Guante aluminizado de cobertura total para fundición con reflexión de calor radiante de Kavall resiste el calor por contacto y radiante, las chispas y la salpicadura de metal fundido en procesos de soldadura y trabajo térmico. El material y la costura están pensados para durar en el taller sin perder sensibilidad. Frente a Chicago, Steiner, Tillman, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

Características y beneficios

- Soporte: Respaldo aluminizado de cobertura total sobre Kevlar, para el nivel de protección que exige aluminio.

-

Especificaciones

Material	Aluminizado
Temperatura máxima	1000 °C
Proceso	Fundición
Forro	Lana / Kevlar-felpa
Material del soporte	Respaldo aluminizado de cobertura total sobre Kevlar
Tipo de puño	Manguito de piel 15 cm
Longitud	660 mm
Antiestático	No
Sin látex	Sí
Temperatura de lavado	No lavable (limpieza en seco)
Norma EN 388	3143X
Normas	EN 407:2020, EN 388, ANSI/ISEA 105-2024, NOM-017-STPS-2024

Certificaciones y normas

- NOM-017-STPS-2024
- EN 407:2020
- ANSI/ISEA 105-2024

Presentación y disponibilidad

Tallas	CH, M, G, XG, 2XG
Precio de lista (desde)	\$2,800 MXN / par

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

Equivalencias (reemplaza a)

Chicago Protective Aluminized full · Steiner aluminized · Tillman aluminizado completo