

Guante anticorte nivel A9 de HPPE con hilo de tungsteno y recubrimiento de nitrilo espuma en palma (EN 388 4X43F, calibre 13)

Guantes anticorte y anti-punción · Kavall Cut · SKU KV-016 · 16 de julio de 2026

Descripción

El Guante anticorte nivel A9 de HPPE con hilo de tungsteno y recubrimiento de nitrilo espuma en palma de Kavall ofrece protección mecánica de alto nivel contra corte y punción sin sacrificar la destreza. La tecnología del hilo y el recubrimiento en palma logran el balance entre seguridad y sensibilidad que exige el trabajo fino. Frente a Ansell, HexArmor, Superior, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

Características y beneficios

- Soporte: HPPE + nailon + spandex + fibra de vidrio + acero + tungsteno (tecnología Intercept), para

Especificaciones

Nivel de corte	A9
Tecnología	Tungsteno
Protección de impacto	No
Calibre	13 gg
Aplicación	Automotriz-EV, vidrio, electronica
Material del soporte	HPPE + nailon + spandex + fibra de vidrio + acero + tungsteno (tecnología Intercept)
Material del recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Negro
Zona del recubrimiento	Palma y dedos
Tipo de puño	Muñeca de punto elástico
Longitud	250 mm
Forro	Sin forro (tejido sin costura)
Antiestático	No
Sin látex	Sí
Temperatura de lavado	Lavable a 40 °C
Norma EN 388	4X43F
Nivel de corte ANSI	A9
Normas	EN 388:2016+A1:2018, ANSI/ISEA 105-2024, NOM-017-STPS-2024

Certificaciones y normas

EN 388:2016+A1

NOM-017-STPS-2024

ANSI/ISEA 105-2024 — A9

Presentación y disponibilidad

Tallas	CH, M, G, XG, 2XG
Precio de lista (desde)	\$520 MXN / par

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

Equivalencias (reemplaza a)

Ansell HyFlex 11-591 (A9) · HexArmor 9000 · Superior TenActiv A9