

Guante de arco eléctrico (arc flash) categoría 3 con valor ATPV (ASTM F2675 / NFPA 70E)

Guantes dieléctricos y arc flash · Kavall Volt · SKU KV-035 · 16 de julio de 2026

Descripción

El Guante de arco eléctrico de Kavall aísla al electricista del contacto con tensión bajo prueba dieléctrica certificada. Es equipo de protección personal crítico que se prueba en laboratorio y se re-verifica periódicamente. Frente a Salisbury, National, Novax, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

Características y beneficios

- Soporte: Compuesto resistente al arco eléctrico (aramida + cuero), para el nivel de protección que exige subestaciones.
- Longitud 360 mm con manguito de seguridad: cobertura adecuada del antebrazo.
- Sin

Especificaciones

Tipo	Arc flash
Norma	ASTM F2675 + NFPA 70E
Categoría de arco	CAT 3
Material del soporte	Compuesto resistente al arco eléctrico (aramida + cuero)
Tipo de puño	Manguito de seguridad
Longitud	360 mm
Forro	Forro ignífugo
Antiestático	No
Sin látex	Sí
Temperatura de lavado	Según instrucciones del fabricante
Normas	ASTM F2675 (ATPV), NFPA 70E, EN 388, NOM-029-STPS-2011

Certificaciones y normas

EN 388:2016+A1

NFPA 70E — CAT 3

ASTM F2675 — CAT 3

Presentación y disponibilidad

Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Precio de lista (desde)	\$1,900 MXN / par

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

Equivalencias (reemplaza a)

Salisbury Arc Flash · National Safety Apparel arc · Novax composite arc