

# Guante químico de butilo 14" resistente a cetonas, ésteres y ácidos concentrados (EN ISO 374 Tipo A)

Guantes para químicos · Kavall Chem · SKU KV-009 · 16 de julio de 2026

## Descripción

El Guante químico de butilo 14" resistente a cetonas, ésteres y ácidos concentrados de Kavall es una barrera de permeación reutilizable contra ácidos, solventes y agentes químicos agresivos que un guante desechable no detiene. El polímero está elegido específicamente por su baja tasa de permeación frente a las sustancias objetivo. Frente a Ansell, Honeywell, MAPA, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

### Características y beneficios

- Soporte: Butilo no soportado (unsupported), para el nivel de protección que exige agroquímicos.
- Re

## Especificaciones

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Butilo                                                                          |
| Largo                      | 14 in                                                                           |
| Tipo EN 374                | Tipo A                                                                          |
| Reutilizable               | Sí                                                                              |
| Material del soporte       | Butilo no soportado (unsupported)                                               |
| Material del recubrimiento | Butilo                                                                          |
| Color del recubrimiento    | Negro                                                                           |
| Zona del recubrimiento     | Completo                                                                        |
| Tipo de puño               | Puño recto con reborde (bead)                                                   |
| Longitud                   | 356 mm                                                                          |
| Forro                      | Interlock de algodón                                                            |
| Antiestático               | Sí                                                                              |
| Sin látex                  | Sí                                                                              |
| Temperatura de lavado      | No aplica (descontaminar y secar tras cada uso)                                 |
| Normas                     | EN ISO 374-1 Tipo A, EN 374-5, ASTM F739, ANSI/ISEA 105-2024, NOM-017-STPS-2024 |

## Certificaciones y normas

|                   |                       |                    |                |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| NOM-017-STPS-2024 | EN ISO 374-1 — Tipo A | ANSI/ISEA 105-2024 | CE Cat. II/III |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|

## Presentación y disponibilidad

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Tallas                  | CH, M, G, XG, 2XG |
| Precio de lista (desde) | \$850 MXN / par   |

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

## Equivalencias (reemplaza a)

Ansell AlphaTec 38-514 (butilo) · Honeywell North B131 Butyl · MAPA Butoflex 650 · Showa 878 Butyl

Kavall · kavallsafety.com · hola@kavallsafety.com · Monterrey, N.L., México  
Precios de lista sujetos a confirmación por escrito. Documento generado el 16 de julio de 2026. Marcas de terceros citadas solo como referencia de equivalencia técnica.