

Guante dieléctrico de hule clase 0 para 1000 V de tensión máxima de uso (ASTM D120 / NMX-S-018)

Guantes dieléctricos y arc flash · Kavall Volt · SKU KV-032 · 16 de julio de 2026

Descripción

El Guante dieléctrico de hule clase 0 para 1000 V de tensión máxima de uso de Kavall aísla al electricista del contacto con tensión bajo prueba dieléctrica certificada. Es equipo de protección personal crítico que se prueba en laboratorio y se re-verifica periódicamente. Frente a Novax, Salisbury, Cementex, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

Características y beneficios

- Soporte: Hule natural aislante (látex de caucho natural), para el nivel de protección que exige mantenimiento industrial.
- Tensión máxima de uso 1000 V: hule

Especificaciones

Clase	0
Tensión máxima de uso	1000 V
Tipo	Dieléctrico
Norma	ASTM D120 / IEC 60903 / NMX-S-018-SCFI
Material del soporte	Hule natural aislante (látex de caucho natural)
Tipo de puño	Puño recto de hule
Longitud	360 mm
Forro	Sin forro (usar con guante textil interior)
Antiestático	No
Sin látex	No
Temperatura de lavado	Limpieza con agua y jabón neutro; re-prueba dieléctrica cada 6 meses
Normas	ASTM D120, IEC/EN 60903, NMX-S-018-SCFI (ANCE), OSHA 1910.137, NOM-029-STPS-2011

Certificaciones y normas

- NMX-S-018-SCFI — Clase 0
- ASTM D120 — Clase 0

Presentación y disponibilidad

Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Precio de lista (desde)	\$2,100 MXN / par

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

Equivalencias (reemplaza a)

Novax (PIP) Class 0 · Salisbury GK011 · Cementex IG0