

Guante dieléctrico de hule clase 00 para 500 V de tensión máxima de uso (ASTM D120 / NMX-S-018)

Guantes dieléctricos y arc flash · Kavall Volt · SKU KV-031 · 16 de julio de 2026

Descripción

El Guante dieléctrico de hule clase 00 para 500 V de tensión máxima de uso de Kavall aísla al electricista del contacto con tensión bajo prueba dieléctrica certificada. Es equipo de protección personal crítico que se prueba en laboratorio y se re-verifica periódicamente. Frente a Novax, Salisbury, Cementex, es el equivalente técnico confiable con mejor costo total y entrega a todo México con factura CFDI.

Características y beneficios

- Soporte: Hule natural aislante (látex de caucho natural), para el nivel de protección que exige electricistas.
- Tensión máxima de uso 500 V: hule aislante cl

Especificaciones

Clase	00
Tensión máxima de uso	500 V
Tipo	Dieléctrico
Norma	ASTM D120 / IEC 60903 / NMX-S-018-SCFI
Material del soporte	Hule natural aislante (látex de caucho natural)
Tipo de puño	Puño recto de hule
Longitud	280 mm
Forro	Sin forro (usar con guante textil interior)
Antiestático	No
Sin látex	No
Temperatura de lavado	Limpieza con agua y jabón neutro; re-prueba dieléctrica cada 6 meses
Normas	ASTM D120, IEC/EN 60903, NMX-S-018-SCFI (ANCE), OSHA 1910.137, NOM-029-STPS-2011

Certificaciones y normas

NMX-S-018-SCFI — Clase 00

ASTM D120 — Clase 00

Presentación y disponibilidad

Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Precio de lista (desde)	\$1,500 MXN / par

Disponible — entrega estimada 15–20 días hábiles

Equivalencias (reemplaza a)

Novax (PIP) Class 00 · Salisbury Class 00 · Cementex IG00